



富山エコドライブ統一シンボルマーク使用規定

Toyama Eco Drive Symbol Mark  
Graphic Standards Manual

## 色彩再現規定 1 (有彩色、単色)

### 有彩色ベーシックタイプ



DIC-182  
Process Colors  
C: 100% M: 45%



DIC-362  
Process Colors  
C: 50% M: 15 Y: 95%

### 有彩色達人タイプ



DIC-620  
Process Colors  
C: 43% M: 53% Y: 88%



DIC-182  
Process Colors  
C: 100% M: 45%

### 単色タイプ



単色 100%

## 色彩再現規定 2 (背景色上での表示)

背景色が白の場合



背景色が白以外の場合




※このシンボルマークには予め規定の余白を設けてあります。(パステータに含まれています)

## サイズ規定



最小サイズ



## 誤用例

【配色変更】



配色を変更し規定以外で使用してはならない。

【配色の反転】



配色を反転してはならない。

【変形】



縦横比など、形状を変形してはならない。

【ふちどり】



背景色に対して、規定余白以外のふちどりを加えない。

【背景柄】



規定余白を除外し、視認性を損なう背景上で表示してはならない。

【加筆】



シンボル上に他の要素を加筆してはならない。

【分離使用】



シンボルの各要素を分離使用してはならない。