

新 旧 対 照 表

【 森林整備保全事業 I C T 活用工事（舗装工）実施要領 】

改 正 後	現 行	備 考
<p>森林整備保全事業 I C T 活用工事（舗装工）実施要領（令和 7 年 9 月）</p> <p>1. 【 省 略 】</p> <p>2. I C T 活用工事の概要 I C T 活用工事とは、施工プロセスの各段階（以下①～⑤）のうち、全てもしくは一部において I C T 施工技術を活用する工事である。 ①～⑤ 【 省 略 】 ただし、②と⑤を必須とし、加えて③、④の少なくともいずれか一方を実施することとする。 ※ I C T の活用区分については《表 - 2 I C T の活用区分について》を参照。 受注者からの提案・協議により、舗装工以外の工種に I C T 施工技術を活用する場合は各実施要領及び積算要領を参照すること。</p> <p>3. 対象工事 I C T 活用工事の対象は、以下の工事とする。 (1) 【 省 略 】 (2) 受注者希望型 対象工種を含む発注者指定型以外の工事において、受注者からの希望により実施する工事。 舗装の面積によらず発注時において特別仕様書に明示する。 I C T 施工技術の活用については、契約後、受発注者間協議により決定する。</p> <p>4. 対象工種 I C T 活用工事の対象工種は、「森林整備保全事業工事工種体系」における次の工種とする。なお、従来施工において、舗装工の農林水産部土木工事施工管理基準を適用しない工事は適用対象外とする。</p> <p>《表－1 I C T の活用工事の対象工種種別》 【 表 省 略 】</p> <p>5. 取組内容 ① 3 次元起工測量 受注者は、起工測量において、3 次元測量データを取得するため、下記 1) ～ 5) から選択（複数選択可）して測量を行うものとする。 起工測量に当たっては、標準的に面計測を実施するものとするが、前工事又は設計段階での 3 次元納品データが活用できる場合は、管理断面及び変化点の計測による測量が選択しても、I C T 活用とする。 1) ～ 5) 【 省 略 】 ② 3 次元設計データ作成 受注者は、発注図書や 5. ①で得られたデータを用いて、3 次元出来形管理を行うための 3 次元設計データを作成する。 なお、発注者が貸与する 3 次元データを活用する場合も、I C T 活用工事とする。 ③ I C T 建設機械による施工 受注者は、5. ②で得られた 3 次元設計データを用い、下記 1) に示す I C T 建設機械によ</p>	<p>森林整備保全事業 I C T 活用工事（舗装工）実施要領（令和 6 年 8 月）</p> <p>1. 【 省 略 】</p> <p>2. I C T 活用工事の概要 I C T 活用工事とは、施工プロセスの各段階（以下①～⑤）のうち、全てもしくは一部において I C T 施工技術を活用する工事である。 ①～⑤ 【 省 略 】 ただし、②と⑤を必須とし、加えて③、④の少なくともいずれか一方を実施することとする。 ※ I C T の活用区分については《表 - 2 I C T の活用区分について》を参照。 受注者からの提案【追記】により、付帯構造物設置工に I C T 施工技術を活用する場合は【追記】実施要領及び積算要領を参照すること。</p> <p>3. 対象工事 I C T 活用工事の対象は、以下の工事とする。 (1) 【 省 略 】 (2) 受注者希望型 対象工種を含む発注者指定型以外の工事において、受注者からの希望により実施する工事。 ただし、舗装（上層及び下層路盤）の面積が2,000m2以上の工事は、発注時において特記仕様書に明示する。 I C T 施工技術の活用については、契約後、受発注者間協議により決定する。</p> <p>4. 対象工種 I C T 活用工事の対象工種は、「森林整備保全事業工事工種体系」における次の工種とする。なお、従来施工において、舗装工の土木工事施工管理基準（出来形管理基準及び規格値）を適用しない工事は適用対象外とする。</p> <p>《表－1 I C T の活用工事の対象工種種別》 【 表 省 略 】</p> <p>5. 取組内容 ① 3 次元起工測量 受注者は、起工測量において、3 次元測量データを取得するため、下記 1) ～ 5) から選択（複数以上可）して測量を行うものとする。 起工測量あたっては、標準的に面計測を実施するものとするが、前工事【追記】での 3 次元納品データが活用できる場合等においては、管理断面および変化点の計測による測量が選択できるものとし、I C T 活用とする。 1) ～ 5) 【 省 略 】 ② 3 次元設計データ作成 受注者は、発注図書や 5. ①で得られたデータを用いて、3 次元出来形管理を行うための 3 次元設計データを作成する。 【追記】 ③ I C T 建設機械による施工 受注者は、5. ②で得られた 3 次元設計データを用い、下記 1) に【追記】より施工を実施</p>	

新 旧 対 照 表

【 森林整備保全事業 I C T 活用工事（舗装工）実施要領 】

改 正 後	現 行	備 考
<p>り施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。</p> <p>なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則（令和5年3月31日国土交通省告示第250号）付録1測量機器検定基準2－6の性能における検定基準を満たすこと。</p> <p>ただし、現場条件により、I C T建設機械による施工が困難又は非効率となる場合は、従来型建設機械による施工を実施してもよいものとし、その場合もI C T活用工事とするが、丁張設置等には積極的に3次元設計データ等を活用するものとする。</p> <p>1）3次元MC又は3次元MG建設機械 ※MC：「マシンコントロール」の略称、MG：「マシンガイダンス」の略称 建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する3次元マシンコントロール技術を用い、又は建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、敷均しを実施する。</p> <p>④3次元出来形管理等の施工管理 舗装工事の施工管理において、下記に示す方法により出来形管理を実施する。 ＜出来形管理＞ 下記1）～5）のいずれかの技術を用いた出来形管理を行うものとする。 出来形管理に当たっては、出来形管理の計測範囲において、1m間隔以下（1点／㎡以上）の点密度が確保できる出来形計測を行い、3次元設計データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法（面管理）を実施するものとするが、現場条件により、管理断面及び変化点の計測による出来形管理を選択してもI C T活用工事とする。 なお、表層以外については、従来手法（出来形管理基準上で当該基準に基づく管理項目）での管理を実施してもよい。</p> <p>1）～5） 【 省 略 】</p> <p>⑤3次元データの納品 受注者は、5. ①（実施した場合）②④により作成した3次元データを、工事完成図書として納品する。</p> <p>6. 特別仕様書への記載事項 発注者は、特別仕様書に「15 . 特別仕様書の明示例」を参考に、I C T活用工事の対象工事であることを明示する。</p> <p>7. ～10. 【 省 略 】</p> <p>11. I C T活用工事の導入における留意点 受注者が円滑にI C T施工技術を導入し、活用できる環境整備として、以下を実施するものとする。</p> <p>11－1 施工管理、監督・検査の対応 発注者は、I C T施工技術を実施するに当たって、林野庁が定める「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」及び各種「出来形管理の監督・検査要領（案）」等（《表－3 I C T施工技術と適用工種（その2）》）に則り、監督・検査を実施するものとする。 監督員及び検査員は、受注者に従来手法との二重管理を求めない。</p>	<p>する。【追記】</p> <p>1）3次元MCまたは3次元MG建設機械 ※MC：「マシンコントロール」の略称 【追記】 【追記】</p> <p>④3次元出来形管理等の施工管理 受注者は、舗装工事の施工管理において、I C Tを活用した施工管理を実施する。 ＜出来形管理＞ 下記1）～5）のいずれかの技術を用いた出来形管理を行うものとする。 出来形管理にあたっては、標準的に面管理を実施するものとするが、表層以外については、従来手法（出来形管理基準上で当該基準に基づく管理項目）での管理を実施してもよい。また、施工現場の環境条件により、面的な計測のほか、管理断面及び変化点の計測による出来形管理を選択してもI C T活用工事とする。 【追記】</p> <p>1）～5） 【 省 略 】</p> <p>⑤3次元データの納品 受注者は、5. 【追記】④による3次元施工管理データを、工事完成図書として納品する。</p> <p>6. 特記仕様書への記載事項 発注者は、特記仕様書に「15 . 特記仕様書の明示例」を参考に、I C T活用工事の対象工事であることを明示する。</p> <p>7. ～10. 【 省 略 】</p> <p>11. I C T活用工事の導入における留意点 受注者が円滑にI C T活用工事を導入し、活用できる環境整備として、以下を実施するものとする。</p> <p>11－1 施工管理、監督・検査の対応 発注者は、I C T活用工事を実施するにあたって、林野庁が定める施工管理要領、監督検査要領（《表－3 I C T施工技術と適用工種》【要領一覧】）に準じ、監督・検査を実施するものとする。 監督員及び検査員は、受注者に従来手法との二重管理を求めない。</p>	

新 旧 対 照 表

【 森林整備保全事業 I C T 活用工事（舗装工）実施要領 】

改 正 後	現 行	備 考
<p>1 1－2 設計データ等の貸与 発注者は、I C T活用工事に必要となる詳細設計において作成したC A Dデータ、およびI C T活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。</p> <p>1 1－3 工事費の積算 （１）発注者指定型における積算方法 発注者は、発注に際して別紙1－⑦の「森林整備保全事業I C T活用工事（舗装工）積算要領」に基づき積算を実施するものとする。受注者からI C T活用にに関する具体的な工事内容、数量及び対象範囲の協議がなされ、それぞれの協議が整った場合、また、舗装工以外の工種に関するI C T活用工事について監督員へ提案・協議を行い協議が整った場合、I C T活用施工の実施に関わる項目については、各段階を設計変更の対象とし、以下の①～②に基づく積算に落札率を乗じた価格により契約変更を行うものとする。 受注者が、3次元起工測量及び3次元設計データ作成を行った場合、発注者は、3次元起工測量経費及び3次元設計データ作成経費についての見積り提出を求め、設計変更時に計上するものとする。</p> <p>① 森林整備保全事業I C T活用工事（舗装工）積算要領 ② 森林整備保全事業I C T活用工事（付帯構造物設置工）積算要領 受注者が、3次元起工測量及び3次元設計データ作成を行った場合、発注者は、3次元起工測量経費及び3次元設計データ作成経費についての見積り提出を求め、設計変更時に計上するものとする。</p> <p>（２）受注者希望型における積算方法 発注者は、発注に際して従来通り積算を行い、発注するものとする。ただし、契約後の協議において受注者からの提案によりI C T活用工事を実施する場合、実施する項目については、各段階を設計変更の対象とし、以下の①～②に基づく積算に落札率を乗じた価格により契約変更を行うものとする。 ① 森林整備保全事業I C T活用工事（舗装工）積算要領 ② 森林整備保全事業I C T活用工事（付帯構造物設置工）積算要領 受注者が、3次元起工測量及び3次元設計データ作成を行った場合、発注者は、3次元起工測量経費及び3次元設計データ作成経費についての見積り提出を求め、設計変更時に計上するものとする。</p> <p>1 2．～1 4． 【 省 略 】</p> <p>1 5．特別仕様書への明示例 発注者は、特別仕様書には、次のとおり明示する。</p>	<p>1 1－2 設計データ等の貸与 発注者は、I C T活用工事に必要となる詳細設計において作成したC A Dデータ、およびI C T活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、【追記】積極的に受注者に貸与するものとする。</p> <p>1 1－3 工事費の積算 （１）発注者指定型における積算方法 発注者は、発注に際して別紙1－⑦の「森林整備保全事業I C T活用工事（舗装工）積算要領」に基づき積算を実施するものとする。受注者が、舗装工以外の工種に関するI C T活用について発注者へ提案・協議を行い協議が整った場合、また、舗装工についてもI C T活用の実施内容を施工計画書として発注者に提出・協議がなされ、それぞれの協議が整った場合、I C T活用施工の実施に関わる項目については、各段階を設計変更の対象とし、「森林整備保全事業I C T活用工事（舗装工）積算要領」に基づく積算に落札率を乗じた価格により契約変更を行うものとする。 受注者が、3次元起工測量及び3次元設計データ作成を行った場合、発注者は、3次元起工測量経費及び3次元設計データ作成経費についての見積り提出を求め、設計変更時に計上するものとする。</p> <p>【 新 規 】</p> <p>【追記】</p> <p>（２）受注者希望型における積算方法 発注者は、発注に際して従来通り積算を行い、発注するものとする。ただし、契約後の協議において受注者からの提案によりI C T活用工事を実施する場合、I C T活用施工を実施する項目については、各段階を設計変更の対象とし、「森林整備保全事業I C T活用工事（舗装工）積算要領」に基づく積算に落札率を乗じた価格により契約変更を行うものとする。 【 新 規 】</p> <p>受注者が、3次元起工測量及び3次元設計データ作成を行った場合、発注者は、3次元起工測量経費及び3次元設計データ作成経費についての見積り提出を求め、設計変更時に計上するものとする。</p> <p>1 2．～1 4． 【 省 略 】</p> <p>1 5．特記仕様書への明示例 発注者は、特記仕様書には、次のとおり明示する。</p>	

新 旧 対 照 表

【 森林整備保全事業 I C T 活用工事（舗装工）実施要領 】

改 正 後	現 行	備 考
<p>（１）発注者指定型の場合</p> <p>第〇〇条 I C T活用工事（発注者指定型）について</p> <ol style="list-style-type: none"> 本工事は、I C Tの活用を図るため、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について、全てもしくは一部で3次元データを活用するI C T活用工事（発注者指定型）の対象工事である。 I C T活用工事の実施にあたっては、森林整備保全事業I C T活用工事（舗装工）実施要領（令和7年9月）に基づくものとする。この実施要領は、富山県のホームページの『28. 農林水産部におけるICT活用工事の試行について』から入手できる。 受注者は、契約後、施工計画書の提出までに、具体的な工事内容及び対象範囲についてI C T活用工事計画書【I C T舗装工】（様式－2）等により監督員と協議を行い、協議が整った場合にI C T活用工事を行うことができる。I C T活用工事を実施しない場合も、その旨協議を行う。 受注者は、舗装工以外の工種にI C T活用施工を行う希望がある場合、契約後、施工計画書の提出までに監督員へ提案・協議を行い、協議が整った場合にI C T活用施工を行うことができる。 受注者は、試行の効果を検証するためのアンケート調査に協力するものとする。 	<p>（１）発注者指定型の場合</p> <p>第〇〇条 I C T活用工事（発注者指定型）について</p> <ol style="list-style-type: none"> 本工事は、I C Tの活用を図るため、受注者の協議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について、全てもしくは一部で3次元データを活用するI C T活用工事（発注者指定型）の対象工事である。 I C T活用工事の実施にあたっては、森林整備保全事業I C T活用工事（舗装工）実施要領（令和6年8月）に基づくものとする。この実施要領は、富山県のホームページの『富山県森林整備保全事業におけるI C T活用工事の試行について』から入手できる。 受注者は、契約後、施工計画書の提出までに、具体的な工事内容及び対象範囲についてI C T活用工事計画書【I C T土工】（様式－2）等により監督員と協議を行い、協議が整った場合にI C T活用工事を行うことができる。I C T活用工事を実施しない場合も、その旨協議を行う。 受注者は、舗装工以外、付帯構造物設置工にI C T活用施工を行う希望がある場合、契約後、施工計画書の提出までに監督員へ提案・協議を行い、協議が整った場合にI C T活用施工を行うことができる。 受注者は、試行の効果を検証するためのアンケート調査に協力するものとする。 	
<p>（２）受注者希望型の場合【削除】</p> <p>第〇〇条 I C T活用工事（受注者希望型）について</p> <ol style="list-style-type: none"> 本工事は、I C Tの活用を図るため、受注者の提案・協議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について、全てもしくは一部で3次元データを活用するI C T活用工事（受注者希望型）の対象工事である。 I C T活用工事の実施に当たっては、森林整備保全事業I C T活用工事（舗装工）実施要領（令和7年9月）に基づくものとする。この実施要領は、富山県のホームページの『28. 農林水産部におけるICT活用工事の試行について』から入手できる。 受注者は、契約後、施工計画書の提出までに、具体的な工事内容及び対象範囲についてI C T活用工事計画書【I C T舗装工】（様式－2）等により監督員と協議を行い、協議が整った場合にI C T活用工事を行うことができる。I C T活用工事を実施しない場合も、その旨協議を行う。 受注者は、舗装工以外の工種にI C T活用施工を行う希望がある場合、契約後、施工計画書の提出までに監督員へ提案・協議を行い、協議が整った場合にI C T活用施工を行うことができる。 受注者は、試行の効果を検証するためのアンケート調査に協力するものとする。 	<p>（２）受注者希望型の場合（土工量が1,000m3 以上の工事）</p> <p>第〇〇条 I C T活用工事（受注者希望型）について</p> <ol style="list-style-type: none"> 本工事は、I C Tの活用を図るため、受注者の提案・協議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について、全てもしくは一部で3次元データを活用するI C T活用工事（受注者希望型）の対象工事である。 I C T活用工事の実施にあたっては、森林整備保全事業I C T活用工事（土工）実施要領（令和6年8月）に基づくものとする。この実施要領は、富山県のホームページの『富山県森林整備保全事業におけるI C T活用工事の試行について』から入手できる。 受注者は、契約後、施工計画書の提出までに、具体的な工事内容及び対象範囲についてI C T活用工事計画書【I C T土工】（様式－2）等により監督員と協議を行い、協議が整った場合にI C T活用工事を行うことができる。【追記】 受注者は、舗装工以外、付帯構造物設置工にI C T活用施工を行う希望がある場合、契約後、施工計画書の提出までに監督員へ提案・協議を行い、協議が整った場合にI C T活用施工を行うことができる。 受注者は、試行の効果を検証するためのアンケート調査に協力するものとする。 	
<p>【 削 除 】</p> <p>16. 【 省 略 】</p> <p>附則 この要領は、令和6年8月15日以降に作成する設計書から適用する。</p> <p>附則 この要領は、令和7年9月15日以降に作成する設計書から適用する。</p>	<p>（３）受注者希望型の場合（舗装（上層及び下層路盤）の面積が2,000m2未満の工事） 明示なし</p> <p>16. 【 省 略 】</p> <p>附則 この要領は、令和6年8月15日以降に作成する設計書から適用する。</p> <p>【 新 規 】</p>	

新 旧 対 照 表

【 森林整備保全事業 I C T活用工事（舗装工）実施要領 】

改 正 後								現 行								備 考	
《表－2 I C Tの活用区分について》 【 表 省 略 】								《表－2 I C Tの活用区分について》 【 表 省 略 】									
《表－3 I C T施工技術と適用工種（その1）》								《表－3 I C T施工技術と適用工種【追記】》									
段階	技術名	対象作業	建設 機械	適用		監督・ 検査 施工管 理	備考	段階	技術名	対象作業	建設 機械	適用		監督・ 検査 施工管 理	備考		
				新 設	修 繕							新 設	修 繕				
3次元起 工測量／3 次元出来 形管理等 施工管理	地上型レーザースキ ャナーを用いた起工 測量／出来形管理技 術（舗装工）	測量 出来形計測 出来形管理	－	○	△	①、 ③、③	【削除】	3次元起 工測量／3 次元出来 形管理等 施工管理	地上型レーザースキ ャナーを用いた起工 測量／出来形管理技 術（舗装工）	測量 出来形計測 出来形管理	－	○	△	①、 ③、⑥	舗装工		
	TS等光波方式を用い た起工測量／出来形 管理技術（舗装工）	測量 出来形計測 出来形管理	－	○	△	①、②	【削除】		TS等光波方式を用い た起工測量／出来形 管理技術（舗装工）	測量 出来形計測 出来形管理	－	○	△	①、③	舗装工 付帯構 造物設 置工		
	TS（ノンプリズム方 式）を用いた起工測 量／出来形管理技術 （舗装工）	測量 出来形計測 出来形管理	－	○	△	①、②	【削除】		TS（ノンプリズム方 式）を用いた起工測 量／出来形管理技術 （舗装工）	測量 出来形計測 出来形管理	－	○	△	①、④	舗装工		
	地上移動体搭載型レ ーザースキャナーを 用いた起工測量／出 来形管理技術（舗装 工）	測量 出来形計測 出来形管理	－	○	△	①、②	【削除】		地上移動体搭載型レ ーザースキャナーを 用いた起工測量／出 来形管理技術（舗装 工）	測量 出来形計測 出来形管理	－	○	△	①、⑤	舗装工		
ICT建設機 械による 施工	3次元マシンコント ロール技術 3次元マシンガイダ ンス技術	まきだし 敷均し 整形	ICT 建設 機械	○	△	－		ICT建設機 械による 施工	3次元マシンコント ロール技術 3次元マシンガイダ ンス技術	まきだし 敷均し 整形	ICT 建設 機械	○	△	－			
【凡例】○：適用可能 △：一部適用可能 －：適用外								【凡例】○：適用可能 △：一部適用可能 －：適用外									

新 旧 対 照 表

【 森林整備保全事業 I C T 活用工事（舗装工）実施要領 】

改 正 後			現 行			備 考
《表－3 I C T 施工技術と適用工種（その2）》			【 新 規 】			
【関連要領等一覧】	①	3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）【削除】	【関連要領等一覧】	①	3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編	
	②	3次元計測技術を用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工編）（案）		②	地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（案）	
	【削除】	【削除】		③	TS等光波方式を用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（案）	
	【削除】	【削除】		④	TS（ノンプリ）を用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（案）	
	【削除】	【削除】		⑤	地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（案）	
	③	地上レーザースキャナーを用いた公共測量マニュアル（案）－国土地理院		⑥	地上レーザースキャナーを用いた公共測量マニュアル（案）－国土地理院	